



ООО «Загорское Лакокрасочное Производство «СпецЭмаль»

+7 (499) 390-87-26 / +7 (916) 283-08-58

www.kraski-epura.ru / e-mail: info-epura@mail.ru

Мастика Эпура М-1422ТМ

Область применения	Для антикоррозионной защиты металла, шумоизоляции всех типов поверхностей, гидроизоляции любых строительных сооружений, консервации объектов на длительный срок до 50 лет, в т.ч. погруженных в воду.
Отличительные особенности	Произведенная в соответствии с мировыми экологическими стандартами мастика антикоррозионная Эпура М-1422ТМ не содержит летучих органических веществ и растворителей, не токсична, не имеет резкого запаха. Материал обладает превосходной адгезией к различным типам материалов и может применяться на любой поверхности для обработки.
Состав	Специальный состав на базе запатентованной технологии производства жидкой эмульсии на водной основе
Внешний вид	Черная поверхность без декоративных свойств, не набирает 100% твердость
Физические характеристики	
Цвет	Черный
Блеск	10%
Время высыхания при 20°C	45 - 60 мин от пыли, при толщине покрытия 1000 мкм
Время высыхания при 60°C	20 минут от пыли, при толщине покрытия 1000 мкм
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 80 %
Гарантий срок хранения	48 месяца
Растворитель	Вода
Нанесение	
Безвоздушное нанесение	Консультации специалиста
пневматическое распыление	Антигравийный распылитель, допускается нанесение толщины мокрого слоя до 4 мм без потеков
кисть	2-3 слоя с промежуточной сушкой 0,5 – 1,5 часа
Подготовка поверхности	Сухая, чистая поверхность по ГОСТ 9.402
Рекомендации по применению	Перед применением перемешать до однородного состояния в таре поставщика. При нанесении пневматическим распылением, разбавлять водой. Рекомендуемая общая толщина покрытия не менее 1500 мкм
Системы покрытий	www.kraski-epura.ru

Мастика Эпура М-1422ТМ

Расход	Зависит от типа подложки и количества слоев На 1 арку авто при толщине сухого слоя 3 – 4 мм - легковые 1 кг - джипы и кроссоверы 1,2 - 1,5 кг - остальные типы – эмпирическим путем
Очистка инструмента	Уайт-спирит
Упаковка Основа	Металлическое евроведро с кольцом 20л – 20 кг
Наличие	Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.
Качество	Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001:2015.
Меры предосторожности	В ходе применения необходимо соблюдать меры предосторожности, указанных на этикетках упаковки. Соблюдайте требования по охране труда.